



パーツ一覧

| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | ハンダー | 備考 |
|----|----|--------|----------------|------|-------------|
| 1 | 1 | ボディー | C3771 (クロムメッキ) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 2 | 1 | ソケット | C3604 (クロムメッキ) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 3 | 1 | ボール | C3604 (クロムメッキ) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 4 | 1 | ステム | C3604 | | |
| 5 | 2 | シート | PTFE | | |
| 6 | 1 | リンフ | C2801P | | |
| 7 | 2 | Oリング | NBR | | 1種A |
| 8 | 1 | ハンドル | PBT-BT1030 | | オレンジ色 |
| 9 | 1 | ビス | SWRM 10R | | P2ハイドセムス |
| 10 | 1 | キャップ | PBT-BT1030 | | オレンジ色 |
| 11 | 1 | リングナット | C3604 (クロムメッキ) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 12 | 1 | リング玉 | C3604 | | |

| | | | |
|----|------------|---------------------------|----|
| A | 2007/01/11 | PT 1/2ネジ部のT・B 2350B 塗布を廃止 | 水田 |
| | | 2007年1月1日より順次廃止 | |
| 番号 | 日付 | 履歴 | 名前 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 使用圧力 | MAX 0.98Mpa (10Kg/cm ²) | | | |
| 使用温度 | +80℃~-10℃ (凍結無き事) | | | |
| 耐圧試験 | 1.96Mpa (20Kg/cm ²) | | | |
| 気密試験 | 0.59Mpa (6Kg/cm ²) | | | |
| 製品重量 | 147 g | | | |
| | 第3角法 | 単位 mm | 尺度 1:1 | 日付 06.10.30 |
| 承認 榎井 | 検図 榎井 | 材質 | | |
| 設計 水田 | 製図 水田 | 備考 | | |
|  アソー株式会社 ASOH CO.LTD | | 品名 | エースボール BR-2410 | |
| | | 図番 | 1BR-2410-A | |