



| 部品表 |    |         |                  |             |
|-----|----|---------|------------------|-------------|
| 番号  | 数量 | 部品名     | 材料               | 説明          |
| 01  | 1  | 本体      | C3771(cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 02  | 1  | ソケット    | C3604(cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 03  | 1  | ステム     | C3604(cd75ppm以下) |             |
| 04  | 1  | ハンドル    | PBT              | オレンジ色       |
| 05  | 2  | シート     | PTFE             |             |
| 06  | 1  | ボール     | C3604(cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 07  | 2  | Oリング    | NBR-70-1         |             |
| 08  | 1  | リンフ     | C2680            |             |
| 09  | 1  | ビス      | STEEL            | 三価クロメート     |
| 21  | 1  | キャップ    | PBT              | オレンジ色       |
| 31  | 1  | RVアダプター | C3604(cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 32  | 1  | Oリング    | NBR-70-1         |             |
| 33  | 1  | 止め輪     | SUS              |             |

|   |                    |                         |        |               |
|---|--------------------|-------------------------|--------|---------------|
| 使用圧力  | MAX 0.98MPa        |                         |        |               |
| 使用温度  | -10°C~+80°C(凍結無き事) |                         |        |               |
| ※バルブ構成材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。<br>※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。                      |                    |                         |        |               |
|   | 第3角法               | 単位 mm                   | 尺度 1:1 | 日付 2018/03/16 |
| 承認 水田   | 検図 水田              | 材質                      |        |               |
| 設計 水田   | 製図 浅生              | 備考                      |        |               |
|  |                    | 品名・品番                   |        |               |
|   |                    | エースボールRV アンゲル型 BH-8209R |        |               |
|   |                    | 図番                      |        |               |
|   |                    | 1R-BH8209               |        |               |