



| 番号 | 個数 | 部品名    | 材質                 | 備考           |
|----|----|--------|--------------------|--------------|
| 01 | 1  | 本体     | C3771B(cd75ppm以下)  | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 02 | 1  | ソケット   | C3604B(cd75ppm以下)  | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 03 | 1  | ステム    | C3604B(cd75ppm以下)  |              |
| 04 | 1  | ハンドル   | PBT                | オレンジ色        |
| 05 | 2  | ボールシート | PTFE               |              |
| 06 | 1  | ボール    | C3604B(cd75ppm以下)  | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 07 | 2  | Oリング   | NBR-70-1           |              |
| 08 | 1  | リンフ    | C2680              |              |
| 09 | 1  | ビス     | SWCH12A            | 三価クロメート      |
| 21 | 1  | キャップ   | PBT                | オレンジ色(白線印刷)  |
| 47 | 1  | 竹の子    | C3604B(cd75ppm以下)  | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 48 | 1  | 袋ナット   | C3604BD(cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni, Cr |

| 使用条件  |                    |                 |        |            |
|---|--------------------|-----------------|--------|------------|
| 温度  | -10℃~+80℃(凍結箇所を除く) |                 |        |            |
| 圧力  | 0.98MPa以下          |                 |        |            |
| ※材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。<br>※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。 |                    |                 |        |            |
|   | 第3角法               | 単位 mm           | 尺度 1:1 | 日付         |
| 承認  | 水田                 | 検図              | 恵良     | 2023/07/26 |
| 設計  | 水田                 | 製図              | 石田     |            |
| ASOH  |                    | 品名              |        |            |
| Valve & Fitting Brand                                       |                    | エースボール BY-1208R |        |            |
| ASOH CO.,LTD.   |                    | 図番              |        |            |
|   |                    | 1R-BY1208       |        |            |