


部品表				
番号	数量	部品名	材料	説明
01	1	本体	SUS304	
02	1	スピンドル	SUS304	
03	3	バックアップリング	SUS	
04	2	Oリング	PTFE	
05	1	グランドナット	SUS303	
06	1	パネル用ナット	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
07	1	ハンドルロックナット	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
08	1	ロック式ハンドル	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
09	1	銘板	A1050	
10	1	歯付座金	SUS	
11	1	ナット	SUS	

使用圧力	MAX 1.96MPa			
使用温度	-20°C~+150°C(凍結無き事)			
※バルブ構成材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
	第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2021/10/15
承認 I.Mizuta	検図 I.Mizuta	材質		
設計 水田	製図 水田	備考		
 アソー株式会社 ASOH CO.,LTD.		品名		
		チッコロ α SW-1011		
		図番		
		2SW-1011		