



パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	本体	SUS304		
2	1	スピンドル	SUS304		
3	3	バックアップリング	SUS304		
4	2	Oリング	PTFE		
5	1	グランドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS		
11	1	ナット	SUS		
A	2015/01/13	高さ表示の変更 53→(53) 使用条件の単位を統一			渡辺紀
番号	日付	履歴			名前

使用圧力	MAX 0.98MPa			
使用温度	-20℃～+150℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa			
気密試験	0.6MPa			
製品重量	約 135 g			
	第3角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2021/10/19
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 渡辺紀	備考		
 <b>アソ株式会社</b> ASOH CO., LTD.		品名	チッコロ-α 両内衬型 SW-1022	
		図番	2SW-1022-A	