





番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	ソケット	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色（白線印刷）
48	1	袋ナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
47	1	竹の子	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr



使用条件				
温度	-10℃～+80℃（凍結個所を除く）			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
承認	水田	検図	水田	日付 2024/09/10
設計	水田	製図	石田	
		材 質		
		備 考		
		品 名		
		エースボール BY-1209		
		図 番		
		1BY-1209		

ASOH
Valve & Fitting Brand
ASOH CO.,LTD.