





番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	ソケット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色 (白線印刷)
36	1	ウレタンチューブ用ナット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr



使用条件				
温度	-10℃～+80℃(凍結個所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
承認	水田	検図	水田	日付 2024/04/04
設計	水田	製図	恵良	備考
		品名		
		エースボール BU-1385R		
		図番		
		1R-BU1385		