



番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	スピンドル	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	2	バックアップリング	C2801P	
05	1	グランドナット	SUS303	
07	1	Oリング	NBR-70-1	
10	1	歯付座金	SUS	
11	1	ナット	SUS	
13	1	銘板	A1050P	
19	1	ハンドルロックナット	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
20	1	ロック式ハンドル	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
23	1	パネル用ナット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr

使用条件				
温度	-10°C~+80°C (凍結個所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
	第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付
承認	水田	検図	水田	2021/02/22
設計	水田	製図	水田	
承認		検図		材質
設計		製図		備考
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.		品名・品番		
		チッコロ ストレート パネル取付・ロック機構 CM-6022R		
		図番		
		2R-CM6022		